

Equipo de extracción y renovación de gran rendimiento **AEROBLIND-A** es un equipo que funciona de forma dinámica (mediante motor). Se utiliza para extracción de humos, vapores, calor, olores, polvo y cualquier tipo de aire contaminado. Es una ventilación puntual y también para casos en los que sea necesario hacer aportación de aire.

Fabricado en chapa de acero galvanizado y con diferentes opciones de acabados en otros materiales, dependiendo de las necesidades del cliente.

La base de adaptación con soportes antivibratorios se fabrica siempre a medida en función del diseño e inclinación de la cubierta y separación entre apoyos. Ofrecemos múltiples caudales de extracción según el modelo (ver tabla de valores).

Instalación sencilla en cubierta y conexionado eléctrico básico. Todos nuestros equipos se suministran con interruptor de seguridad paro-marcha según normativa.

Nuestros controles de calidad nos garantizan que todos nuestros motores salgan testados y en correcto funcionamiento desde nuestra fábrica.

Todos nuestros equipos están ensayados en laboratorio externo y disponen de marcado **CE**.

ventilation



OPCIONES:

Acabados:

- Lacado color RAL (para pedidos especiales).
- Acero INOX.

Motores:

- 400°C/2h según norma UNE-12.101-3.
- ATEX (antideflagrante).

Accesorios:

- Registro con apertura motorizada, manual y por sobrepresión.
- Rejilla anti-pájaros.
- Conducto para la extracción o aportación.

Caudales:

- Según tabla de valores.



ventilation

Modelo	Ø Cuello (mm)	Caudal DINÁMICO (m³/h)	Intensidad (A)		Potencia (Kw)	RPM	Nivel sonoro dB (A)
			230V	400V	400V		
A-330	330	2.400	0,64	0,37	0,10	1.430	54
A-550	570	10.185	2,92	1,69	0,55	1.380	65
A-560	570	13.000	2,92	1,69	1,10	1.380	66
A-710	750	15.000	2,20	1,20	0,37	945	64
A-720	750	22.150	6,41	3,70	1,10	1.450	78
A-800	820	29.700	7,62	4,40	1,50	940	73
A-810	820	32.500	9,35	5,40	2,25	950	74
A-820	820	40.500	15,24	8,80	3,00	1.440	84