

Equipo de extracción y renovación de gran rendimiento **AEROBLIND-E**. Su principio de funcionamiento estático está basado en el principio "Efecto Venturi" y su extracción continua y sin consumo garantiza la renovación constante del aire durante los 365 días del año y las 24 horas del día. Es un equipo que no requiere mantenimiento y su diseño le ofrece múltiples aplicaciones en el mercado como ventilación, renovación del aire viciado y la extracción de humos en todo tipo de naves e industrias.

Está diseñado con un sistema anti-retroceso que no permite la entrada de aire al interior.

Fabricado en chapa de acero galvanizado y con diferentes opciones de acabados en otros materiales, dependiendo de las necesidades del cliente.

La base de adaptación se fabrica siempre a medida en función del diseño e inclinación de la cubierta y la separación entre apoyos. Este equipo ofrece múltiples caudales de extracción según el modelo (ver tabla de valores).

Instalación sencilla en cubierta.

Aseguramos una extracción certificada puntual. Nuestros equipos están preparados para poder ser transformados a mixtos en el momento que sea necesario, acoplando un extractor en el cuello de éste.

Todos nuestros equipos están ensayados en laboratorio externo y disponen de marcado **CE**.

ventilation



OPCIONES:

Acabados:

- Lacado color RAL *(para pedidos especiales)*.
- Acero INOX.

Motores:

- 400°C/2h según norma UNE-12.101-3.
- ATEX (antideflagrante).

Accesorios:

- Registro con apertura motorizada, manual y por sobrepresión.
- Rejilla anti-pájaros.
- Conducto para la extracción o aportación.

Caudales:

- Según tabla de valores.



ventilation

Modelo	Ø Cuello (mm)	Caudal DINÁMICO (m³/h)	Caudal ESTÁTICO (m³/h)	Intensidad (A)		Potencia (Kw)	RPM	Nivel sonoro dB (A)
				230V	400V	400V		
M-3	330	2.400	460	0,64	0,37	0,10	1.430	54
M-4	470	7.300	1.050	2,08	1,20	0,50	1.380	66
M-6	570	10.185	1.550	2,92	1,69	0,55	1.380	69
M-7	570	13.000	1.550	2,92	1,69	1,10	1.300	72
M-8	750	15.000	3.100	2,20	1,20	0,37	945	64
M-9	750	22.150	3.100	6,41	3,70	1,10	1.450	78
M-10.1	820	29.700	3.600	7,62	4,40	1,50	940	73
M-10.2	820	32.500	3.600	9,35	5,40	2,25	950	74
M-10.3	820	40.500	3.600	15,24	8,80	3,00	1.440	84